

規格

CIPHERLAB

1166 / 1266

BT 掃描器



1166



1266

|      |                              |  |                           |
|------|------------------------------|--|---------------------------|
| RF通訊 | 模組                           | BT Class 2 (2.4 GHz) 1.2 版本  |                           |
|      | 覆蓋範圍 (可視距離)                  | 100 公尺 / 328 英尺  |                           |
|      | 標準規格                         | SPP, HID或通過3666傳輸座   |                           |
| 性能   | 感應器                          | 紅光3648 像素  | 雷射                        |
|      | 光源                           | 紅光630奈米  | 可見雷射650±15奈米              |
|      | 解析度                          | 4 mil  |                           |
|      | 景深                           | 2 至 33 公分 / 0.8 至 13 英寸  | 1 至 63 公分 / 0.4 至 24.8 英寸 |
|      | 掃描角度                         | 前後轉動 ±70° 左右轉動 ±70°  |                           |
|      | 掃描速率                         | 100次/秒   |                           |
|      | 印刷對比度                        | 最小45%  |                           |
|      | 支持介面                         | RS232 / Keyboard Wedge / USB HID / USB Virtual COM   |                           |
|      | 可讀取條碼                        | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, GS1 DataBar (RSS), Telepen, UPC/EAN/GS1-128 |                           |
|      | 可編輯特性                        | 數據編輯、介面選擇、條碼配置   |                           |
|      | 支持語言                         | 英文、法文、義大利文、比利時文、挪威文、瑞典文、西班牙文、葡萄牙文、德文   |                           |
| 外型   | 重量 (包含電池)                    | 200 公克 / 7.1 盎司  | 210 公克 / 7.4 盎司           |
|      | 顏色                           | 深灰色  |                           |
|      | 開關                           | 微調開關   |                           |
| 電源   | 電壓                           | DC 5V±5% (加電源轉接器) / 3.7 V 700mAh 鋰電池   |                           |
|      | 耗能<br>待機/掃描/最大               | 12mA / 170 mA / 250mA  | 12mA / 85 mA / 150mA      |
| 使用環境 | 操作溫度                         | 操作：0°C 至 50°C / 32°F 至 122°F 存儲：-20°C 至 60°C / -4°F 至 140°F  |                           |
|      | 濕度 (無結露)                     | 操作：10% 至 90% 存儲：0% 至 95%   |                           |
|      | 抗震                           | 1.2公尺水泥地垂直落摔   |                           |
|      | 靜電放電                         | 符合 ±15KV 空氣放電和 ±8KV 直接放電   |                           |
|      | EMC規範                        | CE/C-tick/FCC/IC/TELEC   |                           |
| 配置   | 程序設定是視窗化的軟體、可直接連掃描器設定或列印設定條碼 |  |                           |
| 配件   | 充電座和充電/通訊傳輸座                 |  |                           |
| 保固期  | 三年(雷射讀頭一年)                   |  |                           |

充電/通訊傳輸座  
同時最多和7個1166/1266掃描器通訊



經銷商: 傳勝科技有限公司

TEL: 06-6595790